



THETFORD

PRODUCT BULLETIN

CIRCULAIRE DE PRODUITS THETFORD

BULLETIN #/
CIRCULAIRE No

03-5

PRODUCTS/
PRODUITS

**New Aqua-Magic V RV
Permanent Toilet/Nouvelle toilette
permanente Aqua Magic V pour
VR**

SUBJECT/
SUJET

**Field Installation Tips: Higher
Water Valve/Conseils pratiques
pour l'installation d'un module
d'eau plus élevé**

DATE

Oct. 1, 2003/Le 1^{er} octobre 2003

Field Installation Tips: Higher Water Valve

The Aqua Magic V has a taller seating height than its predecessor for improved comfort. As a result, it has a higher water module and, thus, a higher water connection.

When replacing an Aqua Magic IV with an Aqua Magic V, an installer must lengthen the RV's water line to reach the toilet's higher water module. An option is to use Thetford Part #28962 Water Line Extension Hose.

If using a commercially available PVC hose or a Faucet Supply line, an installer must make sure the connection fittings are 1/2" to securely fasten to the water module.

Conseils pratiques pour l'installation d'un module d'eau plus élevé

La toilette Aqua Magic V comporte un siège plus élevé que son prédécesseur afin de procurer un confort accru. Par conséquent, son module d'eau est plus élevé et requiert d'être connecté à un niveau d'eau plus élevé.

En remplaçant une toilette de modèle Aqua Magic IV par le nouveau modèle Aqua Magic V, l'installateur devra veiller à allonger la conduite d'eau du VR afin d'atteindre le nouveau module d'eau qui est situé plus haut. Une option pratique est d'utiliser la pièce Thetford n° 28962 - Tuyau de rallonge de conduite d'eau.

Si vous utilisez un tuyau commercial en PVC ou une conduite de robinet, l'installateur doit s'assurer que les raccords sont de 1/2 po afin de pouvoir fixer le tuyau au module d'eau en toute sécurité.